

Smart eco建築用遮熱フィルム 製品一覧

製品名	販売形状			NET/m	フィルム厚 (μ m)	可視光線		紫外線 透過率	日 射			遮蔽係数	熱貫流率
	幅(mm)	長さ(m)	設計価格/m			透過率	反射率		透過率	反射率	吸収率		
GT75EX	1524	30	14,800	お問合せ	75	75%	11%	<1	43%	40%	17%	0.54	5.1
GT80	1524	30	9,800	お問合せ	50	80%	10%	<1	47%	7%	46%	0.70	5.2
GT75	1524	30	9,800	お問合せ	50	75%	10%	<1	42%	7%	51%	0.65	5.2
GT70	1524	30	8,700	お問合せ	50	70%	9%	<1	38%	7%	55%	0.62	5.2
GT60	1524	30	8,700	お問合せ	50	60%	9%	<1	35%	7%	58%	0.61	5.2
GT37	1524	30	8,700	お問合せ	50	37%	9%	<1	27%	7%	66%	0.55	5.2
GT05	1524	30	8,700	お問合せ	50	50%	5%	<1	10%	5%	85%	0.44	5.2
AL40	1524	30	10,500	お問合せ	50	40%	33%	<1	34%	37%	29%	0.49	4.9

※ 上記設計単価は1,524mm×30m=45.72㎡のフィルムロール1本当たりの1m単価です。

2023年10月時点

※ カットが必要な場合は別途カット代が発生いたします。

※ 数量等の算出はお客様ご自身でお願い致します。

※ 商品発送の運賃は別途発生致します。

※ 数量が多い場合は別途お見積もり致します。

※ 弊社のシートは1,524mm×30mのロールです。

製品の仕様、価格は予告なしに変更になる事があります。